



GAMA INFINITUM

IN 45 PAT ELECTRONIC DE TERAPIE INTENSIVĂ, MOTOR COLUMNAR

Mediul de îngrijire critică devine în fiecare an mai solicitant și mai complex. De aceea, am conceput INFINITUM IN-45 pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră în continuă evoluție, cu inovații menite să vă ajute să accelerați recuperarea pacienților. IN-45, este mai mult decât un simplu pat, este un pat de terapie intensivă curativă care acționează ca o extensie perfectă a echipei dumneavoastră de îngrijire medicală.



- Motoare columnare marca Linak
- Reglare electrică a spătarului, a înălțimii și a suportului pentru picioare
- Trendelenburg, Trendelenburg inversat, fowler și poziție vasculară acționate electric
- Reglare a suportului pentru picioare prin clichet
- Telecomandă pentru reglarea pozițiilor Auto-CPR
- Sistem de regresie automată pe spătar
- Contorizare automată
- Design igienic (PP), bare laterale blocabile și retractabile
- Platformă de saltea din ABS ușor de îndepărtat
- Spătar din HPL translucid cu raze X
- Tetiere și tăblițe detașabile pentru cap și picioare
- Cadru metalic vopsit cu vopsea epoxidică electrostatică
- Stâlp IV din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă
- Bare de protecție din plastic pentru impact
- Rotele centrale cu blocare, 150 mm
- Dispozitiv de măsurare a unghiului pentru spătar
- Indicator de unghiuri pentru pozițiile Trendelenburg și Trendelenburg inversat
- Poziția scaunului cardiac
- Poziția de șoc
- Poziția Semi-Fowler
- Poziția de ieșire din pat
- Poziția de examinare
- Activarea resuscitării cardio-respiratorii cu un buton cu o singură atingere
- Panoul de control al asistentei de la capătul piciorului
- Panouri de control încorporate pe șinele laterale; 2 pentru pacient; 2 pentru personalul de asistență medicală
- Cheie de activare la telecomandă pentru a preveni orice poziție nedorită
- Pârghii manuale de resuscitare cardio-respiratorie cu două fețe la spătar
- Baterie de rezervă reîncărcabilă
- Suport pentru casetă cu raze X
- Suport pentru pungă de urină
- Sistem integrat de cântar de greutate marca Linak (opțional)
- Extensie a dimensiunii patului (opțional)
- Sistem electronic standard IPX6

DETALII TEHNICE

Lungime totală: 216 cm

Lățime totală: 102 cm

Gama de înălțime: 46-82 cm

Trendelenburg: 0°-16°

Trendelenburg inversat: 0°-16°

Unghiul spătarului: 0°-70°

Unghiul spătarului pentru picioare: 0°-40°

Diametrul roții: 15 cm

Spațiul liber sub pat: 15 cm

Greutatea produsului: 130 kg

Sarcina de lucru sigură: 250 kg

DATE ELECTRICE

Alimentare: 1,5 A max. La 230V AC 50-60 Hz

Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I, tip B

Protecție împotriva pătrunderii lichidelor: IPX6

Baterii: 2x 12V conectate în serie, sigilate, reîncărcabile, plumb / acid gel, 1,2 amperi/oră

Accesorii



X-Ray translucent HPL
spătar translucent



Panoul de control al
infirmierului la picior



Baterie de rezervă
reîncărcabilă



Suport pentru casetă
de raze X la spătar



CPR manual pe
două laturi la spătar



Rotile cu frână
centrală de 150 mm



Panouri de control
încorporate pe șine
laterale



Tetieră staționară



Coș pentru pungi de
urină



Extensie pat



Stâlp de ridicare



Raft pentru monitor și
defibrilator



Suport pentru butelii
de oxigen



Raft pentru panoul
infirmierului



Sistem de tracțiune
ortopedică



Sistem de cântărire

Opiuni de culoare



P01



P02



P03



P04



P05



P06



P07



P08